



## Подбор длины нагревательного кабеля Tassu(Ensto) и расчёт кол-ва монтажной ленты (для комфортного отпления пола).

	Помещение			Помещение		
	Кухня			Кухня		
	Столовая	Ванная	Лоджия	Столовая	Ванная	Лоджия
	Спальня	Душевая	Балкон	Спальня	Душевая	Балкон
	Гостиная	Санузел	Дорожки	Гостиная	Санузел	Дорожки
	Прихожая		вокруг бассейна	Прихожая		вокруг бассейна
	Коридор			Коридор		
	<b>Удельная мощность системы обогрева, Вт/м<sup>2</sup></b>					
	<b>115... 130 Вт</b>	<b>130...150 Вт</b>	<b>180... 200 Вт</b>	<b>115... 130 Вт</b>	<b>130...150 Вт</b>	<b>180... 200 Вт</b>
	<b>Шаг укладки кабеля, см</b>			<b>Шаг укладки монтажной ленты, см</b>		
<b>14,5...17(не рекомендуется)</b>	<b>14,5...12,7</b>	<b>10...9</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>Подбор оборудования</b>						
<b>Длина / мощность кабеля (220 В)</b>	<b>Площадь укладки, м<sup>2</sup></b>			<b>Монтажная лента (ХВС1230), м</b>		
Tassu2 - (11 м/216 Вт)	1,6-1,9	1,6-1,4	1,2-1	5	5	5
Tassu3 - (15 м/270 Вт)	2-2,4	1,8-2	1,3-1,5	5	5	5
Tassu4 - (20 м/396 Вт)	3-3,4	3-2,6	1,9-2,2	10	10	5
Tassu6 - (29 м/540 Вт)	4-4,7	3,6-4	2,7-3	10	10	10
Tassu9 - (40 м/783 Вт)	6-6,8	5-6	4-4,3	15	15	10
Tassu12 - (54 м/1044 Вт)	8-9	7-8	5,2-5,8	20	20	15
Tassu16 - (72 м/1395 Вт)	10,7 - 12	10,7-9	7-7,7	25	20	15
Tassu18 - (86 м/1575 Вт)	12 - 13,7	12 - 10,5	8-8,75	30	25	20
Tassu22 - (106 м/1980 Вт)	15 - 17	13-15	10-11	35	30	25