



## NLL-8,5 Вт



Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии NLL-8,5 Вт повторяют форму и размеры КЛЛ и стандартных ламп накаливания типа «шар», «свеча» и «свеча на ветру». Колба ламп матовая. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.



отсутствие пульсаций



индекс цветопередачи &gt;80



угол светового потока 230°



диапазон рабочих температур -40/+40 °C




срок службы 40 000 часов



гарантия 24 месяца

- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Высокая эффективность до 85 лм/Вт
- Высокоэффективный драйвер
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Радиатор из композитного материала на основе теплоотводящего пластика и алюминия



TOV CODE	Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размер, d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
20448	NLL-C37-8.5-230-2.7K-E14-FR	8,5	176-264	2700	640	230	E14	38 x 118	10/100	4650074 61324 6
20449	NLL-C37-8.5-230-4K-E14-FR	8,5	176-264	4000	680	230	E14	38 x 118	10/100	4650074 61325 3
20450	NLL-C37-8.5-230-6.5K-E14-FR	8,5	176-264	6500	730	230	E14	38 x 118	10/100	4650074 61326 0
20451	NLL-C37-8.5-230-2.7K-E27-FR	8,5	176-264	2700	640	230	E27	38 x 116	10/100	4650074 61327 7
20452	NLL-C37-8.5-230-4K-E27-FR	8,5	176-264	4000	680	230	E27	38 x 116	10/100	4650074 61328 4
20453	NLL-C37-8.5-230-6.5K-E27-FR	8,5	176-264	6500	730	230	E27	38 x 116	10/100	4650074 61329 1
20454	NLL-FC37-8.5-230-2.7K-E14-FR	8,5	176-264	2700	640	230	E14	38 x 146	10/100	4650074 61330 7
20455	NLL-FC37-8.5-230-4K-E14-FR	8,5	176-264	4000	680	230	E14	38 x 146	10/100	4650074 61331 4
20456	NLL-FC37-8.5-230-6.5K-E14-FR	8,5	176-264	6500	730	230	E14	38 x 146	10/100	4650074 61332 1
20457	NLL-G45-8.5-230-2.7K-E14	8,5	176-264	2700	640	230	E14	47 x 90	10/100	4650074 61333 8
20458	NLL-G45-8.5-230-4K-E14	8,5	176-264	4000	680	230	E14	47 x 90	10/100	4650074 61334 5
20459	NLL-G45-8.5-230-6.5K-E14	8,5	176-264	6500	730	230	E14	47 x 90	10/100	4650074 61335 2
20460	NLL-G45-8.5-230-2.7K-E27	8,5	176-264	2700	640	230	E27	47 x 88	10/100	4650074 61336 9
20461	NLL-G45-8.5-230-4K-E27	8,5	176-264	4000	680	230	E27	47 x 88	10/100	4650074 61337 6
20462	NLL-G45-8.5-230-6.5K-E27	8,5	176-264	6500	730	230	E27	47 x 88	10/100	4650074 61338 3