


Прожекторы светодиодные PTR для трековых систем

НОВИНКА



PTR 0125 25w
PTR 0130 30w
PTR 0140 40w



PTR 0315 15w
PTR 0325 25w
PTR 0330 30w



PTR 0525 25w
PTR 0530 30w


Светодиодные трековые прожекторы **PTR jazzway** предназначены для комплектации осветительных трековых систем, объединяющих несколько однотипных световых приборов на электромонтажных шинах – треках.

Трековые прожекторы **PTR** располагаются на треке с помощью адаптеров и являются источниками направленного света. Конструкция трековой системы обеспечивает перемещение светильника вдоль трека, что позволяет изменять направление света и уровень освещенности различных зон. Прожекторы комплектуются адаптером для однофазного шинопровода.

Соединение треков между собой производится с помощью коннекторов (прямых, угловых, Т-образных, Х-образных). Трек и коннекторы в комплект поставки светильника не входят.

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий
- Источник света: COB-светодиод
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 80
- Входное напряжение / частота: AC 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,6
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –25...+55 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



Код для заказа РС	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Размеры А×В×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
484689	4895205010512	PTR 0125 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	белый	стекло	86×125×180	0,40	1/20
484691	4895205010529	PTR 0130 30w 4000K 24° WH IP40	30	3000	белый	стекло	86×125×180	0,50	1/20
484693	4895205010536	PTR 0140 40w 4000K 24° WH IP40	40	3600	белый	стекло	102×150×185	0,85	1/16
484688	4895205010543	PTR 0125 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	чёрный	стекло	86×125×180	0,40	1/20
484690	4895205010550	PTR 0130 30w 4000K 24° BL IP40	30	3000	чёрный	стекло	86×125×180	0,50	1/20
484692	4895205010567	PTR 0140 40w 4000K 24° BL IP40	40	3600	чёрный	стекло	102×150×185	0,85	1/16
484695	4895205010574	PTR 0315 15w 4000K 24° WH IP40	15	1350	белый	стекло	75×85×130	0,25	1/40
484697	4895205010581	PTR 0325 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	белый	стекло	95×105×140	0,34	1/30
484699	4895205010598	PTR 0330 30w 4000K 24° WH IP40	30	3000	белый	стекло	95×105×140	0,43	1/30
484694	4895205010604	PTR 0315 15w 4000K 24° BL IP40	15	1350	чёрный	стекло	75×85×130	0,25	1/40
484696	4895205010611	PTR 0325 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	чёрный	стекло	95×105×140	0,34	1/30
484698	4895205010628	PTR 0330 30w 4000K 24° BL IP40	30	3000	чёрный	стекло	95×105×140	0,43	1/30
484701	4895205010635	PTR 0525 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	белый	ПММА	92.5×106×152	0,39	1/40
484703	4895205010642	PTR 0530 30w 4000K 24° WH IP40	30	3000	белый	ПММА	92.5×106×152	0,39	1/40
484700	4895205010659	PTR 0525 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	чёрный	ПММА	92.5×106×152	0,39	1/40
484702	4895205010666	PTR 0530 30w 4000K 24° BL IP40	30	3000	чёрный	ПММА	92.5×106×152	0,39	1/40